

Masque de protection respiratoire FFP2 NR D - Type IIR

EPI + DM | EN 149:2001+A1:2009
EN 14683:2019+AC:2019

TexiShield[®]

Le masque de protection respiratoire haute qualité à usage médical



**HAUTE
PROTECTION**



RESPIRABILITÉ



CONFORT



**FILTRATION
BACTÉRIENNE**

Niveau de filtration **supérieur à la norme de 94%** pour les particules de 0,6 micron

Filtration antibactérienne 100%

FABRIQUÉ EN
FRANCE

FABRICATION FRANÇAISE - EXPÉDITION RAPIDE

Devis personnalisé pour les commandes supérieures à 1000 masques (voir au dos)

WWW.TEXINOV.COM

Le masque de protection respiratoire haute qualité à usage médical

Performances FFP2-Type IIR TexiShield® // Normes EN 149:2001+A1:2009 et EN 14683:2019+AC:2019

EN 149:2001+A1:2009 / FFP2 NR D			EN 14683:2019+AC:2019 / Type II R			
FILTRATION EXCEPTIONNELLE	RESPIRABILITÉ OPTIMALE	FAIBLE TENEUR EN CO ₂	FILTRATION TOTALE	EXCELLENTE RESPIRABILITÉ	BONNE ÉTANCHÉITÉ	PROPRETÉ MAÎTRISÉE
Taux de filtration à l'huile de paraffine 99,45% $\geq 94\%$	Résistance respiratoire inhalation 30 L/min 0,14 mbar $\leq 0,7 \text{ mbar}$	0,47 % $\leq 1\%$	Taux de filtration bactérienne 100,00% $\geq 98\%$	Pression différentielle 48 Pa/cm² $< 60 \text{ Pa/cm}^2$	Résistance aux fluides 16 kPa $\geq 16 \text{ kPa}$	Propreté microbienne 30 CFU/g $\leq 30 \text{ CFU/g}$
Taux de filtration au NaCl 99,69% $\geq 94\%$	95 L/min 0,44 mbar $\leq 2,4 \text{ mbar}$	160 L/min 1,38 mbar $\leq 3 \text{ mbar}$				

Légende

Valeur FFP2-Type IIR TexiShield®

Valeur exigée par la norme

Spécifications techniques

Caractéristiques	Description
Poids	3,9 g
Usage	Unique
Durée de port	8 heures maximum (en continu)
Coloris	Blanc
Composition	Non-tissé Polypropylène (Spunbond + Meltblown)
Maintien	2 élastiques garantis sans latex Attache à l'arrière de la tête Barrette nasale réglable
Dimensions	
OEKO-TEX® STANDARD 100	

Normalisation

Directive Européenne	2016/425 et 93/42/CEE
Norme	EN 149:2001+A1:2009 (N° FI20/966650) et EN 14683:2019+AC:2019
Classement	FFP2 NR D et Type II R
Référence	TexiShield® F2-B
Marquage	CE 0598
Traçabilité	Suivi par numéro de lot et date de péremption (5 ans à date de fabrication)

Conditionnement

- Emballage individuel
- Étui de 10, 25 ou 50 masques
- Carton de 300 masques (conditionnés dans les étuis)



Étui de 50 masques

Devis personnalisé

Merci de prendre contact avec notre équipe commerciale pour obtenir un devis personnalisé.

+33 437 050 883
masques@texinov.fr



MDB Texinov®
56 route de Ferrossière
38110 Saint-Didier-de-la-Tour
FRANCE

FABRIQUÉ EN FRANCE

www.texinov.com